Fondafol of DPC folie is een waterdichte polyethyleenfolie, met aan weerszijden een wafelstructuur voor extra hechting. De folie wordt horizontaal in het metselwerk geïntegreerd en fungeert als barrière tegen opstijgend vocht. Daarnaast wordt Fondafol ingezet als waterkerende en dampremmende laag langs ramen, deuren, en aan de voet van de spouwmuur. Fondafol is soepel en buigzaam, waardoor het gemakkelijk te verwerken is, ook bij lage temperaturen. Het is bestand tegen hoge belastingen en rot niet. Bovendien is het materiaal bestand tegen alkalische elementen die in de ondergrond voorkomen.

Materiaal: lage densiteit polyethyleen (LDPE)
Toepassing: opstijgend vocht en waterafvoer

Fondafol ou DPC film est un film polyéthylène imperméable à l'eau, comportant de chaque côté une structure gaufrée pour l'adhérence supplémentaire. Le film est intégré horizontalement dans la maçonnerie comme barrière à l'humidité ascensionnelle. Supplémentaire, Fondafol est installé comme évacuation de l'eau de pluie le long des cadres, de fenêtre et le portes, et au pied du mur creux. Fondafol est souple et flexible, le rendant facile à traiter, même à basse température. Le produit résiste à des charges élevées et à la pourriture. En outre, le matériel est résistant aux éléments alcalins, qui apparaissent dans le sous-sol.

Fabriqué en: polyéthylène en basse densité (PEBD)
Application: l'humidité capillaire ascensionnelle et évacuation de l'eau

Afbeelding Image	Referentie Référence	Dikte Epaisseur mm	Breedte Largeur mm	Lengte Longueur m	St/Pal Pcs/Pal
	DPC folie - Film DPC				
	1400.141010	0,400	10	30	260
	1400.141015	0,400	15	30	182
	1400.141020	0,400	20	30	130
	1400.141030	0,400	30	30	180
	1400.141040	0,400	40	30	88
	1400.141045	0,400	45	30	156
	1400.141050	0,400	50	30	104
	1400.141060	0,400	60	30	90
	1400.141080	0,400	80	30	65
	1400.141100	0,400	100	30	55

• andere afmetingen op aanvraag - autres dimensions sur demande