Mida Self PV S 2.0 s est une membrane auto-adhésive composée de bitume élastomère et d'une armature en polyester, utilisée comme sous-couche dans un système d'étanchéité de toiture multicouche ou comme pare-vapeur. La sous-couche idéale pour les relevés et les détails.

Composition:	Bitume, modifié par des polymères de type SBS (styrène-butadiène-styrène), fillers (dolomite, talc...) et une armature en polyester (140gr/m²)	
Finition:	Sable à la face supérieur et film silicone pelable à la face inférieur.	
Mode d'application:	Autocollant avec recouvrement partiellement soudable.	
Emballage:	Dimensions du rouleau:	15 x 1 m
	Masse du rouleau:	+/- 45 kg
	Nombre de rouleaux par palette:	25
Agréments:	CE	

Caractéristiques	Méthode	Unité	Valeur
Type			Membrane de bitume élastomère (SBS)
Nom du produit			Mida Self PV S 2.0 s
Description			Sous-couche auto-adhesive
Application			♦ Sous-couche auto-adhésive dans un système d'étanchéité multicouche ♦ Pare-vapeur ♦ Nouvelle construction et rénovation
Finition face supérieur			Sable
Finition face inférieur			Film silicone pelable
Longueur x largeur		m	15 x 1
Poids		kg/m²	3
Epaisseur		mm	2 ± 5%
Type / poids du revêtement		g/m²	Polyester / 140
Réaction au feu	EN 13501-1		F
Imperméabilité	EN 1928	kPA	100
Résistance à la traction L/T	EN 12311-1	N/50mm	500 / 350
Allongement à la force maximale de traction L/T	EN 12311-1	%	45 / 45
Résistance à la déchirure (au clou) L/T	EN 12310-1	N	-
Souplesse à basse température	EN 1109	°C	≤ -15
Résistance au fluage à température élevée	EN 1110	°C	≥ 100