

STYROCK

Kantplanken

Plinthes de façade

REFERENTIE REFERENCE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	AFMETINGEN DIMENSIONS	Rd-WAARDE VALEUR Rd	ST-M/PAK PCS-M/COL	PRIJS/ST PRIX/PC	PRIJS/M PRIX/M
89913190	STYROCK SR	1220 X 150 X 50 + 15 MM	1.50	200 / 244,00	35.82	29.36
89913191	Cementgrijs	1220 X 150 X 100 + 15 MM	2.95	112 / 136,64	45.98	37.69
	Gris ciment					
89913192		1220 X 200 X 50 + 15 MM	1.50	150 / 183,00	44.05	36.10
89913193		1220 X 200 X 100 + 15 MM	2.95	84 / 102,48	55.57	45.55
89913194		1220 X 300 X 50 + 15 MM	1.50	100 / 122,00	60.98	49.99
89913195		1220 X 300 X 100 + 15 MM	2.95	56 / 68,32	76.22	62.48
89913196		1220 X 400 X 50 + 15 MM	1.50	75 / 91,50	85.37	69.97
89913197		1220 X 400 X 100 + 15 MM	2.95	42 / 51,24	105.69	86.63
89913198		1220 X 500 X 50 + 15 MM	1.50	50 / 61,00	104.17	85.39
89913199		1220 X 500 X 100 + 15 MM	2.95	26 / 31,72	131.28	107.61
89913200	STYROCK SRA	1220 X 300 X 50+15 MM	1.50	100 / 122,00	71.65	58.73
89913201	Antraciet	1220 X 300 X 100 + 15 MM	2.95	56 / 68,32	88.41	72.47
	Anthracite					
89913202		1220 X 400 X 50 + 15 MM	1.50	75 / 91,50	100.26	82.18
89913203		1220 X 400 X 100 + 15 MM	2.95	42 / 51,24	122.63	100.52
89913204		1220 X 500 X 50 + 15 MM	1.50	50 / 61,00	121.97	99.97
89913205		1220 X 500 X 100 + 15 MM	2.95	26 / 31,72	151.61	124.27

MAATWERK

Naast bovenstaande standaard uitvoeringen leveren wij ook Styrock kantplanken op maat. Binnen een maximale maatvoering van 3000x1220 mm kunnen wij iedere maat aanbieden. De dikte van Styrock is variabel. De toplaag is altijd 15 mm dik, met daarop een minimale isolatiedikte van 20 mm. De isolatie kan in stappen van telkens 10 mm worden verhoogd. (HR-isolatie van min. 60 mm, stappen van 20 mm)

Op maatwerk worden netto prijzen berekend, en bijgevolg zijn hier geen kortingen van toepassingen.

SUR MESURE

Outre les exécutions standard mentionnées ci-dessus, nous fournissons également des planches de rive Styrock sur mesure. Dans des dimensions maximales de 3000 x 1220 mm, nous pouvons proposer toute dimension souhaitée. L'épaisseur du Styrock est variable. La couche supérieure a toujours une épaisseur de 15 mm, avec une épaisseur d'isolation minimale de 20 mm. L'isolation peut être augmentée par paliers de 10 mm (isolation haute performance à partir de 60 mm, par paliers de 20 mm).

Pour le sur-mesure, des prix nets sont appliqués ; aucune remise n'est donc applicable.

Prijzen zijn exclusief BTW volgens onze leverings- en betalingsvoorwaarden. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Leveringen zijn franco België, Nederland (excl. eilanden) en Luxemburg, met vrachtwagen met open zeilen, ongelost, vanaf €850 netto factuurwaarde, anders € 150 vrachttoeslag. Voor levering van onze goederen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Ravago Building Solutions Belgium N.V. of Ravago Building Solutions Netherlands B.V. van kracht. Een exemplaar hiervan zenden wij u op verzoek toe.

Les prix sont hors TVA et soumis à des conditions de livraison et de paiement spécifiques. Modifications de prix et erreurs d'impression réservées. Franco de port à partir d'une valeur de 850 € nette facturée pour toutes livraisons en Belgique, aux Pays-Bas (hors îles) et au Luxembourg, par camion plateau, en dessous de 850 € une participation aux frais de transport de 150 € sera facturée. Les conditions générales de vente et de livraison de Ravago Building Solutions Belgium N.V. ou de Ravago Building Solutions Netherlands B.V. s'appliquent à la livraison de nos marchandises. Nous vous en enverrons une copie sur simple demande.