(V souladu s přílohou III nařízení 305/2011 (EU) č. 305/2011)

Č.: DOP-1007001

1-Jedinečná identifikace typu produktu

RAVAPROOF DIAMOND

2-Typ, šarže nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního produktu podle článku 11(4)

P 4MM SAND -25C
Číslo šarže: Viz etiketa produktu.

3-Zamýšlené použití nebo využití stavebního produktu v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací, jak předpokládá výrobce:

- **EN 13707 Vyztužené bitumenové desky pro hydroizolaci střechy**
- **EN 13969 Flexibilní fólie pro hydroizolaci – Bitumenové protivlhkostní fólie včetně bitumenových skladních tankových fólií**

4-Název, registrované obchodní jméno nebo registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11(5):

Střed: RAVAGO GROUP // Moerrenstraat 85A B-2370 Arendonk-BELGIE
Výrobce: RBS RAVAGO İNŞAAT YALITIM ÜRÜNLERİ A.Ş // Arslanbey OSB, ulice 5 č.: 7 Kartepe/Kocaeli – TURECKO
Tel: +90 216 571 35 35 (telefonní telefon)
E-mail: info.rbs.tr@ravago.com

5-Kde je to relevantní, jméno a kontaktní adresu zmocněného zástupce, jehož mandát pokrývá úkoly uvedené v článku 12 odst. 2

…

6-Systém nebo systémy hodnocení a ověřování stálosti výkonu stavebního produktu, jak je uvedeno v příloze V:
System 2+

7- V případě prohlášení o výkonu týkající se stavebního výrobku pokrytého harmonizovanou normou:

Oznámený orgán č. 2195, Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş. vydal certifikát shody výrobní kontroly továrny na základě hodnocení a ověření stálosti výkonu v systému 2+.

8- V případě prohlášení o výkonu týkající se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno Evropské technické hodnocení:

Není to relevantní

9- Deklarovaná vystoupení

Základní charakteristiky	**Výkon**			**Harmonizovaná technická specifikace**
	Jednotka	**Tolerance**	**P 4MM PÍSEK -25C**	
Tloušťka	mm	±0,2	4	TS EN 13707: 2014-02 EN 13707: 2013 & TS EN 13969: 2007
Hmotnost na jednotku plochy	kg/MT2	±10 %	5,3	
Reakce na požár	Třída	-	E	
Flexibilita při nízkých teplotách	°C	≤	-25	
Pevnost v tahu (MD/CD)	N/50mm	±200	900/700	
Prodloužení (MD/CD)	%	±10	50/50	
Odolnost proti trhání (s nehtem) (MD/CD)	N	±50 %	250/250	
Odolnost vůči nárazům	mm	min	1000	
Obrovský odpor kloubů	N/50mm	±30 %	600	
Nebezpečné látky	Ano/Ne	-	Ne	
Vnější požární výkon	Třída		BROOF (t1)	TS EN 13707: 2014-02 EN 13707: 2013
Odpor proudění při zvýšené teplotě	°C	≥	100	
Odolnost vůči statickému zatížení – Mt.A	kg	min	15	
Vodotěsnost	10 kPa	-	Průsmyk	
Vlastnosti vodní páry	μ	min	20000	
Odolnost proti odlupování kloubů	N/50mm	±50 %	150	
Vodotěsnost	300 kPa	-	Průsmyk	TS EN 13969: 2007
Odolnost vůči statickému zatížení – Mt.B	kg	min	15	
Odolnost; - Vodotěsnost po umělém stárnutí -Odolnost vůči chemikáliím	300 kPa -	- -	Průsmyk -	

10-Výkon produktu uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s deklarovaným výkonem v bodě 9. Toto prohlášení o výkonu je vydáno výhradně na základě odpovědnosti výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno jménem výrobce:

Kadir Kalkan
Vedoucí výzkumu a vývoje
Kocaeli, 13.07.2026

Revizyon Page

Datum revize	Číslo revize	Popis revize	Revidováno	Schváleno
13.08.2025	00	První publikace	K.KALKAN	A. MENGÜLOĞUL
03.03.2026	01	Změna čísla a názvu oznámeného subjektu	K.KALKAN	A. MENGÜLOĞUL