(V souladu s přílohou III nařízení 305/2011 (EU) č. 305/2011)

Číslo: DOP-1010820

1-Jedinečná identifikace typu produktu

RAVAPROOF STICKY

2-Typ, šarže nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního produktu podle článku 11(4)

VB 0,5MM AL
Číslo šarže: Viz etiketa produktu.

3-Zamýšlené použití nebo využití stavebního produktu v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací, jak předpokládá výrobce:

EN 13707 Vyztužené bitumenové desky pro hydroizolaci střechy
EN 13970 Flexibilní fólie pro hydroizolaci – Bitumenové vrstvy pro kontrolu vodních par

4-Název, registrované obchodní jméno nebo registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11(5):

Střed: RAVAGO GROUP // Moerrenstraat 85A B-2370 Arendonk-BELGIE
Výrobce: RBS RAVAGO İNŞAAT YALITIM ÜRÜNLERİ A.Ş // Arslanbey OSB, ulice 5 č.: 7 Kartepe/Kocaeli – TURECKO
Tel: +90 216 571 35 35 (telefonní telefon)
E-mail: info.rbs.tr@ravago.com

5-Kde je to relevantní, jméno a kontaktní adresu zmocněného zástupce, jehož mandát pokrývá úkoly uvedené v článku 12 odst. 2

…

6-Systém nebo systémy hodnocení a ověřování stálosti výkonu stavebního produktu, jak je uvedeno v příloze V:
Systém 2+, systém 4

7- V případě prohlášení o výkonu týkající se stavebního výrobku pokrytého harmonizovanou normou:

Oznámený orgán č. 2195, Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş. vydal certifikát shody výrobní kontroly továrny na základě hodnocení a ověření stálosti výkonu v systému 2+.

8- V případě prohlášení o výkonu týkající se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno Evropské technické hodnocení:

Není to relevantní

9- Deklarovaná vystoupení

Základní charakteristiky	**Výkon**			**Harmonizovaná technická specifikace**
	Jednotka	**Tolerance**	**VB 0,5MM AL**	
Reakce na požár	Třída	-	E	EN 13707:2014-02 EN 13707:2013 & EN 13970:2007-05 EN 13970:2004
Flexibilita při nízkých teplotách	°C	≤	-25	
Pevnost v tahu (MD/CD)	N/50mm	±20 %	900/700	
Prodloužení (MD/CD)	%	±2	3/3	
Odolnost proti trhání (s nehtem) (MD/CD)	N	±30 %	200/200	
Odolnost vůči nárazům	mm	min	300	
Obrovský odpor kloubů	N/50mm	-	NPD	
Nebezpečné látky	-	-	Žádné	
Vnější požární výkon	Třída	-	NPD	EN 13707:2014-02 EN 13707:2013
Flexibilita při nízkých teplotách po umělém stárnutí	°C	-	NPD	
Odpor proudění při zvýšené teplotě po umělém stárnutí	°C	-	NPD	
Odolnost vůči statickému zatížení – Mt.A	kg	min	20	
Vodotěsnost	10 kPa	-	Průsmyk	
Odolnost vůči pronikání kořenů	-	-	NPD	
Odolnost proti odlupování kloubů	N/50mm	-	NPD	
Vodotěsnost	2 kPa	-	Průsmyk	EN 13970:2007-05 EN 13970:2004
Vlastnosti vodní páry	Sd (m) μ	> >	1500 268000	
Odolnost vůči vodní páře proti umělému stárnutí	-	-	NPD	
Odolnost vodotěsnosti vůči chemikáliím	-	-	NPD	

NPD: Neo **Performance D**ukončeno

10-Výkon produktu uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s deklarovaným výkonem v bodě 9. Toto prohlášení o výkonu je vydáno výhradně na základě odpovědnosti výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno jménem výrobce:

Kadir Kalkan
Vedoucí výzkumu a vývoje
Kocaeli, 13.07.2026

Revizyon Page

Datum revize	Číslo revize	Popis revize	Revidováno	Schváleno
13.08.2025	00	První publikace	K.KALKAN	A. MENGÜLOĞUL
03.03.2026	01	Změna čísla a názvu oznámeného subjektu	K.KALKAN	A. MENGÜLOĞUL