



## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

N° 00700130

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. Μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης τύπου προϊόντος</p> <p>2. Τύπος ή παρτίδα ή κωδικός ταυτοποίησης</p> <p>3. Ενδεδειγμένη χρήση ή χρήσεις του οικοδομικού προϊόντος, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως αυτή περιγράφεται από τον παραγωγό</p> <p>4. Όνομα και διεύθυνση παραγωγού</p> <p>6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και πιστοποίησης της εγκυρότητας της απόδοσης του οικοδομικού προϊόντος, όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα V</p> <p>7. Όνομα και διεύθυνση κοινοποιημένου φορέα</p> <p>9. Δηλωμένη Απόδοση - Κρίσιμα Χαρακτηριστικά</p> | <p><b>RAVATHERM™ XPS X 500 SL</b></p> <p><b>GMID 00114603</b></p> <p><b>Lot N° 991006Q011</b></p> <p><b>πάχος 60 mm</b></p> <p><b>Θερμομόνωση Κατασκευών (ThIB)</b></p> <p><b>XPS/EN13164:2012+A1:2015</b></p> <p><b>Ravago Building Solutions SA</b></p> <p><b>76, Rue de Merl</b></p> <p><b>L-2146 Luxembourg</b></p> <p><b>AVCP - System 3</b></p> <p><b>FIW (N° 751); CSTB (N° 679)</b></p> |
|---|---|

Θερμική αντίσταση	Θερμική αντίσταση	1,95	m2.k/W
	Θερμική αγωγιμότητα	0,031	W/m.K
	πάχος	60	mm
Διαστατική σταθερότητα		T	1
Αντοχή σε συμπίεση		CS(10\Y)	500
Αντοχή σε εφελκυσμό κατακόρυφα των όψεων		TR	NPD
ερπυσμός		SS	NPD
Αντίσταση στη φωτιά		Euro-Class	E
Συνεχής αυτανάφλεξη		-	-
Υδατοδιαπερατότητα	Μακροχρόνια απορρόφηση με ολική εμβάπτιση	WL(T)	0,7
	Μακροχρόνια απορρόφηση με διάχυση	WD(V)	2
Ατμοδιαπερατότητα	Αντίσταση διάχυσης υδρατμών	MU	NPD
Ανθεκτικότητα της αντοχής σε συμπίεση έναντι της γήρανσης/ υποβάθμισης	Αντοχή στον ερπυσμό	CC (2/1,5/50)	180
Ανθεκτικότητα στην αντίσταση στην φωτιά έναντι θερμοκρασίας, καιρικών συνθηκών, γήρανσης/ υποβάθμισης	Η αντίσταση στην φωτιά των προϊόντων εξηλασμένης πολυστερίνης δεν μεταβάλλεται με το χρόνο		
Ανθεκτικότητα της θερμικής αντίστασης έναντι θερμοκρασίας, καιρικών συνθηκών, γήρανσης/ υποβάθμισης	Θερμική αντίσταση και θερμική αγωγιμότητα	<b>Δείτε παραπάνω R<sub>d</sub> και λ<sub>d</sub></b>	
	Μακρόχρονη αντίσταση στη διάχυση νερού σε κύκλους πήξης/ τήξης	FTCD	1
	Μακρόχρονη αντίσταση στην απορρόφηση νερού μέσω ολικής εμβάπτισης σε κύκλους πήξης/ τήξης	FTCI	NPD
	Διαστατική σταθερότητα υπό ορισμένες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας	DS	(70,90)
Επικίνδυνες ουσίες	Παραμόρφωση υπό συγκεκριμένο φορτίο και συνθήκες θερμοκρασίας	DLT	(2)5
	Απελευθέρωση επικινδύνων ουσιών στον εσωτερικό περιβάλλον	-	-

«NPD» (μη καθορισμένη απόδοση)

10. Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η παρούσα δήλωση επιδόσεων εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 βάσει της αποκλειστικής ευθύνης του κατασκευαστή που προσδιορίζεται ανωτέρω  
Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται κάτω από τη μοναδική ευθύνη του παραγωγού όπως αυτή προσδιορίζεται στο σημείο 4

Υπογραφή εκ μέρους του παραγωγού

**Patrick Cabuy**

Business director XPS

L-Luxembourg



Ημερομηνία έκδοσης: **20<sup>th</sup> June 2024**

Ημερομηνία εκτύπωσης: **9<sup>th</sup> January 2025**

Numbering according to CPR (Regulation EU No 305/2011) Annex III - only relevant items are listed.