



Δήλωση Απόδοσης

N° 00700114

- | | |
|---|---|
| 1. Μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης τύπου προϊόντος | RAVATHERM™ XPS BF300 SB |
| 2. Τύπος ή παρτίδα ή κωδικός ταυτοποίησης | 00112401 πάχος 50 mm
Lot N° 9910K11011 |
| 3. Ενδειγμένη χρήση ή χρήσεις του οικοδομικού προϊόντος, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως αυτή περιγράφεται από τον παραγωγό | Θερμομόνωση Κατασκευών (ThIB)
XPS/EN13164:2012+A1:2015 |
| 4. Όνομα και διεύθυνση παραγωγού | Ravago Building Solutions SA
76, Rue de Merl
L-2146 Luxembourg |
| 6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και πιστοποίησης της εγκυρότητας της απόδοσης του οικοδομικού προϊόντος, όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα V | AVCP - System 3 |
| 7. Όνομα και διεύθυνση κοινοποιημένου φορέα | FIW (N° 751); CSTB (N° 679) |
| 9. Δηλωμένη Απόδοση - Κρίσιμα Χαρακτηριστικά | |

d_N πάχος	[mm] ⇒	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
[mm] ↓	θερμική αγωγιμότητα λ_D [W/m.K]	θερμική αντίσταση R_D [m ² .K/W]									
50	0,033	1,50	1,50	1,55	1,60	1,60	1,65	1,65	1,70	1,75	1,75
60	0,033	1,80	1,80	1,85	1,90	1,90	1,95	2,00	2,00	2,05	2,05
70	0,033	2,10	2,15	2,15	2,20	2,20	2,25	2,30	2,30	2,35	2,35
80	0,033	2,40	2,45	2,45	2,50	2,50	2,55	2,60	2,60	2,65	2,65
90	0,034	2,65	2,65	2,70	2,70	2,75	2,75	2,80	2,85	2,85	2,90
100	0,034	2,95	2,95	3,00	3,00	3,05	3,05	3,10	3,10	3,15	3,20
110	0,034	3,25	3,25	3,25	3,30	3,35	3,35	3,40	3,40	3,45	3,50
120	0,034	3,55	3,55	3,55	3,60	3,60	3,65	3,70	3,70	3,75	3,75
130	0,035	3,70	3,70	3,75	3,80	3,80	3,85	3,85	3,90	3,90	3,95
140	0,035	4,00	4,00	4,05	4,05	4,10	4,10	4,15	4,20	4,20	4,25
150	0,035	4,25	4,30	4,30	4,35	4,40	4,40	4,45	4,45	4,50	4,50
160	0,035	4,55	4,55	4,60	4,65	4,65	4,70	4,70	4,75	4,80	4,80
170	0,035	4,85	4,85	4,90	4,90	4,95	5,00	5,00	5,05	5,05	5,10
180	0,035	5,15	5,15	5,20	5,20	5,25	5,25	5,30	5,30	5,35	5,40
190	0,035	5,40	5,45	5,45	5,50	5,50	5,55	5,60	5,60	5,65	5,65
200	0,035	5,70	5,70	5,75	5,80	5,80	5,85	5,85	5,90	5,90	5,95
210	0,035	6,00	6,00	6,05	6,05	6,10	6,10	6,15	6,20	6,20	6,25
220	0,035	6,25	6,30	6,30	6,35	6,40	6,40	6,45	6,45	6,50	6,50
230	0,035	6,55	6,60	6,60	6,65	6,65	6,70	6,70	6,75	6,80	6,80
240	0,035	6,85	6,85	6,90	6,90	6,95	7,00	7,00	7,05	7,05	7,10
250	0,035	7,15	7,15	7,20	7,20	7,25	7,25	7,30	7,30	7,35	7,40
260	0,035	7,40	7,45	7,45	7,50	7,50	7,55	7,60	7,60	7,65	7,65
270	0,035	7,70	7,70	7,75	7,80	7,80	7,85	7,85	7,90	7,90	7,95

280	0,035	8,00	8,00	8,05	8,05	8,10	8,10	8,15	8,15	8,20	8,25
290	0,035	8,30	8,30	8,30	8,35	8,40	8,40	8,45	8,45	8,50	8,50
300	0,035										
310	0,035										
320	0,035										

9. Δηλωμένη Απόδοση - Κρίσιμα Χαρακτηριστικά

Διαστατική σταθερότητα		T	1
Αντοχή σε συμπίεση		CS(10Y)	300
Αντοχή σε εφελκυσμό κατακόρυφα των όψεων		TR	NPD
ερπυσμός		SS	NPD
Αντίσταση στη φωτιά		Euro-Class	E
Συνεχής αυτανάφλεξη		-	-
Υδατοδιαπερατότητα	Μακροχρόνια απορρόφηση με ολική εμβάπτιση	WL(T)	NPD
	Μακροχρόνια απορρόφηση με διάχυση	WD(V)	NPD
Ατμοδιαπερατότητα	Αντίσταση διάχυσης υδρατμών	MU	NPD
Ανθεκτικότητα της αντοχής σε συμπίεση έναντι της γήρανσης/ υποβάθμισης	Αντοχή στον ερπυσμό	CC (2/1,5/50)	NPD
Ανθεκτικότητα στην αντίσταση στην φωτιά έναντι θερμοκρασίας, καιρικών συνθηκών, γήρανσης/ υποβάθμισης	Η αντίσταση στην φωτιά των προϊόντων εξηλασμένης πολυστερίνης δεν μεταβάλλεται με το χρόνο		
Ανθεκτικότητα της θερμικής αντίστασης έναντι θερμοκρασίας, καιρικών συνθηκών, γήρανσης/ υποβάθμισης	Θερμική αντίσταση και θερμική αγωγιμότητα	Δείτε παραπάνω R_d και λ_D	
	Μακρόχρονη αντίσταση στη διάχυση νερού σε κύκλους πήξης/ τήξης	FTCD	NPD
	Μακρόχρονη αντίσταση στην απορρόφηση νερού μέσω ολικής εμβάπτισης σε κύκλους πήξης/ τήξης	FTCI	NPD
	Διαστατική σταθερότητα υπό ορισμένες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας	DS	(70,90)
	Παραμόρφωση υπό συγκεκριμένο φορτίο και συνθήκες θερμοκρασίας	DLT	NPD
Επικίνδυνες ουσίες	Απελευθέρωση επικινδύνων ουσιών στον εσωτερικό περιβάλλον	-	-

«NPD» (μη καθορισμένη απόδοση)

10. Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η παρούσα δήλωση επιδόσεων εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 βάσει της αποκλειστικής ευθύνης του κατασκευαστή που προσδιορίζεται ανωτέρω
 Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται κάτω από τη μοναδική ευθύνη του παραγωγού όπως αυτή προσδιορίζεται στο σημείο 4

Υπογραφή εκ μέρους του παραγωγού

Patrick Cabuy

Business director XPS

L-Luxembourg


Ημερομηνία έκδοσης: **1st January 2020**Ημερομηνία εκτύπωσης: **6th February 2020**

Numbering according to CPR (Regulation EU No 305/2011) Annex III - only relevant items are listed.