Lepiace a tesniace príslušenstvo DuPont™

Technický list (TDS)

Označenie produktu	Obchodný názov DuPont™	TDS
2060B	Tyvek® Acrylic Tape	TDS-2060B | CZ-2020
2062B	Tyvek® Acrylic Tape Plus	TDS-2062B | CZ-2021
1310D	Tyvek® Double-sided Tape	TDS-1310D | CZ-2020
1312F	Tyvek® UV Façade Tape	TDS-1312F | CZ-2020
2060M	Tyvek® Metallised Tape	TDS-2060M | CZ-2020
2064FW	DuPont™ FlexWrap™ EZ	TDS-2064FW | CZ-2020
FLEXNF	DuPont™ FlexWrap™ NF	TDS-FLEXNF | CZ-2021
1311B	Tyvek® Butyl Tape	TDS-1311B | CZ-2020
1310N	Tyvek® Nail Sealing Tape	TDS-1310N | CZ-2020
1310V	DuPont™ AirGuard® Tape	TDS-1310V | CZ-2021
1310PT	Tyvek® Plastering Tape	TDS-1310PT | CZ-2021
1310P	Tyvek® Primer (1L)	TDS-1310P | CZ-2021
1211S	DuPont™ AirGuard® Sealant (330 ml)	TDS-1211S | CZ-2021

Technické listy (TDS) a Vyhlásenie o parametroch (DoP) k produktom DuPont nájdete aj na stránkach výrobcu.

www.ravago.sk

Tyvek AirGuard

7.12.2021







DuPont™ Tyvek® Páska (jednostranná)

Technický list

Popis produktu & aplikace

Jednostranná lepící páska Tyvek® (HDPE) s vysokou odolností proti vodě, vyrobena z modifikovaného akrylového lepidla a krycího papíru. DuPontTM Tyvek® Páska je vhodná pro utěsnění spojů membrán, a obzvláště pro utěsňování v okolí penetrací nebo pro opravy poškození u všech Tyvek® a AirGuard® fólií.

Specifikace

VLASTNOSTI	NOMINÁLNÍ HODNOTA
Styl:	2060B
Barva:	Bílá
Tloušťka:	300 µm
Plošná hmotnost:	220 g/m^2
Odolnost proti teplotám:	od −40°C do + 100°C
Pevnost v tahu:	300 N/5cm
Průtažnost:	15 %
Přilnavost:	25 N/25mm

Doporučení pro používání a péči

- Produkt je vytvořen pro obor stavebnictví. DuPontTM Tyvek® Páska je charakteristická vysokou, okamžitou přilnavostí k materiálu Tyvek® či k rozsáhlé škále plastických materiálů (např. netkané-textilie, jemná vlákna apod.).
- Uživatelé musí zkontrolovat, zda je DuPontTM Tyvek® Páska vhodná pro daný materiál (např. s ohledem na přilnavost, chemickou snášenlivost, barvení apod...).
- Páska vykazuje výbornou odolnost vůči stárnutí, vodě, vlhkosti, přírodnímu koloběhu či chemikáliím.
- Doporučuje se aplikovat tento produkt při teplotě vyšší než 0°C, na suchý a čistý povrch (žádný prach, mastnota, rozpouštědla apod.).
- Skladování: uchovávejte role materiálu v jejich původním balení, horizontálně, a to v suchém a čistém prostředí. Teplota v místě úschovy by měla být v rozmezí od +10°C do +30°C.

DuPont de Nemours
(Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton,
L-2984 Luxembourg
E-mail: tyvekinfo@dupont.com
Tel. +352 3666 5885

www.building.dupont.com

Tyto informace odpovídají našim stávajícím znalostem. Účelem této informace není náhrada jakýchkoliv přezkušovacích procesů, jejichž výsledky by Vás mohly vést k rozhodnutí o vhodnosti našich produktů pro aplikaci jinou než aplikaci specifikovanou na tomto místě. Uvedené informace jsou předmětem revize a budou aktualizovány podle nejnovějších znalostí a poznatků. Protože nelze předvídat veškeré možnosti konečného využití v konkrétních podmínkách, DuPont negarantuje ani nepřebírá odpovědnost za interpretaci těchto informací. Nic v této publikaci nelze brát jako povolení k použití nebo jako doporučení k porušování jakýchkoliv patentových práv. Informace o bezpečnosti výrobku jsou k dispozici na požádání. Tento data list je tištěný materiál a je platný bez podpisu.

Datum: 26.08.2020

DuPont ™, logo DuPont Oval a všechny produkty, pokud není uvedeno jinak, označené ™, ℠ nebo ® jsou ochranné známky, servisní značky nebo registrované ochranné známky přidružených společností DuPont de Nemours, Inc. © 2020 DuPont.

DuPont™ Tyvek® Páska Plus

Technický list

Popis produktu & aplikace

Jednostranná lepící páska Tyvek® (HD-PE) s vysokou odolností proti vodě, vyrobena z modifikovaného akrylového lepidla. Universální DuPont™ Tyvek® Páska Plus je určena pro instalaci v chladném a vlhkém prostředí, má vynikající a okamžitou přilnavost. Je vhodná pro utěsnění spojů membrán, a obzvláště pro utěsňování v okolí penetrací nebo pro opravy poškození u všech Tyvek® a AirGuard® fólií.

Specifikace

VLASTNOSTI	NOMINÁLNÍ HODNOTA
Styl:	2062B
Barva:	Bílá
Tloušťka (DIN EN 1942):	400 µm
Plošná hmotnost:	300 gr/m^2
Odolnost proti teplotám:	od –40°C do + 80°C
Pevnost v tahu (EN 12311-1):	> 260 N/5cm
Průtažnost (EN 12311-1):	12 %
Přilnavost:	> 25 N/25mm

Doporučení pro používání a péči

- Produkt je vytvořen pro obor stavebnictví. DuPontTM Tyvek® Páska Plus je charakteristická vysokou, okamžitou přilnavostí k materiálu Tyvek® či k rozsáhlé škále plastických materiálů (např. netkané textilie, jemná vlákna apod.).
- Uživatelé musí zkontrolovat, zda je DuPontTM Tyvek® Páska Plus vhodná pro daný materiál (např. s ohledem na přilnavost, chemickou snášenlivost, barvení apod...).
- Páska vykazuje výbornou odolnost vůči stárnutí, vodě, vlhkosti, přírodnímu koloběhu či chemikáliím.
- Doporučuje se aplikovat tento produkt při teplotě vyšší než -5°C, na suchý a čistý povrch (žádný prach, mastnota, rozpouštědla apod.).
- Skladování: uchovávejte role materiálu v jejich původním balení, horizontálně, a to v suchém a čistém prostředí. Teplota v místě úschovy by měla být v rozmezí od +10°C do +30°C. Chraňte před UV zářením.

DuPont de Nemours
(Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton,
L-2984 Luxembourg
E-mail: tyvekinfo@dupont.com
Tel. +352 3666 5885

www.building.dupont.com

Tyto informace odpovídají našim stávajícím znalostem. Účelem této informace není náhrada jakýchkoliv přezkušovacích procesů, jejichž výsledky by Vás mohly vést k rozhodnutí o vhodnosti našich produktů pro aplikaci jinou než aplikaci specifikovanou na tomto místě. Uvedené informace jsou předmětem revize a budou aktualizovány podle nejnovějších znalostí a poznatků. Protože nelze předvídat veškeré možnosti konečného využití v konkrétních podmínkách, DuPont negarantuje ani nepřebírá odpovědnost za interpretaci těchto informací. Nic v této publikaci nelze brát jako povolení k použití nebo jako doporučení k porušování jakýchkoliv patentových práv. Informace o bezpečnosti výrobku jsou k dispozici na požádání. Tento data list je tištěný materiál a je platný bez podpisu.

Datum: 07.09.2021

DuPont ™, logo DuPont Oval a všechny produkty, pokud není uvedeno jinak, označené ™, ℠ nebo ® jsou ochranné známky, servisní značky nebo registrované ochranné známky přidružených společností DuPont de Nemours, Inc. © 2021 DuPont.

DuPont™ Tyvek® Oboustranná Páska

Technický list

Popis produktu & aplikace

DuPont™ Tyvek® Oboustranná Páska je vyrobena z modifikovaného akrylového lepidla na bázi vodní disperze bez rozpouštědel. Vyznačuje se dobrou přilnavostí k membránám Tyvek® a mnoha dalším materiálům jako netkané textilie, jemná vlákna, dřevo či kov. DuPont™ Tyvek® Oboustranná Páska vykazuje výjimečné vlastnosti ve vlhkých podmínkách a je vhodná pro použití v rámci široké škály teplot. Tento produkt je ideální k podlepování přesahů membrán, ale také pro přilepování membrán ke spojům se střechou, stěnou nebo podlahou či pro utěsnění průchodů potrubí a vedení. Páska může být společně s vhodnou záplatou použita také na opravu poškozených membrán. DuPont™ Tyvek® Oboustranná Páska je charakteristická vysokou, okamžitou přilnavostí a výbornou odolností vůči stárnutí, teplotním výkyvům, vlhkosti a většině běžně používaných chemikálií.

Specifikace

VLASTNOSTI	NOMINÁLNÍ HODNOTA
Styl:	1310D
Plošná hmotnost:	cca 140 gr/m2 (bez krycího papíru)
Tloušťka:	cca 150 µm
Podklad:	PES / PVA-síť
Tloušťka:	cca 150 µm
Odlepovací papír:	cca 80 g/m^2
Teplota zpracování:	> 0 °C (doporučená)
Odolnost proti teplotám:	od -40 °C do +80 °C (krátké vystavení teplotě 100 °C nemá vliv na změnu vlastností produktu)

Doporučení pro používání a péči

- Uživatelé by měli zkontrolovat, zda je DuPont™ Tyvek® Oboustranná Páska vhodná pro daný materiál a dané užití.
- Doporučuje se aplikovat tento produkt na suchý a čistý povrch (žádný prach, mastnota, rozpouštědla apod.).
- DuPont™ Tyvek® Oboustranná Páska by měla být z role odříznuta ostrým ručním nožem nebo nějakou bezpečnou pomůckou (nůžky nejsou vhodné). Jakékoliv zbytky lepidla na ostří nože mohou být účinně odstraněny bílým rozpouštědlem (dávejte při tom pozor).
- Skladování: Role materiálu by měly být uchovány ve svém původním balení, horizontálně, a to v suchém a čistém prostředí. Teplota v místě úschovy by měla být v rozmezí od +10°C do +30°C, bez přímého vystavení slunečnímu záření.

DuPont de Nemours
(Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton,
L-2984 Luxembourg
E-mail: tyvekinfo@dupont.com
Tel. +352 3666 5885

www.building.dupont.com

Tyto informace odpovídají našim stávajícím znalostem. Účelem této informace není náhrada jakýchkoliv přezkušovacích procesů, jejichž výsledky by Vás mohly vést k rozhodnutí o vhodnosti našich produktů pro aplikaci jinou než aplikaci specifikovanou na tomto místě. Uvedené informace jsou předmětem revize a budou aktualizovány podle nejnovějších znalostí a poznatků. Protože nelze předvídat veškeré možnosti konečného využití v konkrétních podmínkách, DuPont negarantuje ani nepřebírá odpovědnost za interpretaci těchto informací. Nic v této publikaci nelze brát jako povolení k použití nebo jako doporučení k porušování jakýchkoliv patentových práv. Informace o bezpečnosti výrobku jsou k dispozici na požádání. Tento data list je tištěný materiál a je platný bez podpisu.

Datum: 26.08.2020

DuPont ™, logo DuPont Oval a všechny produkty, pokud není uvedeno jinak, označené ™, ℠ nebo ® jsou ochranné známky, servisní značky nebo registrované ochranné známky přidružených společností DuPont de Nemours, Inc. © 2020 DuPont.

DuPont™ Tyvek® UV Facade Páska

Technický list

Popis produktu & aplikácia

Čierna, jednostranná páska s vysokou odolnosťou proti UV žiareniu a výbornými lepicími vlastnosťami. Aj keď je navrhnutá pre utesnenie spojov a prestupov fólie Dupont Tyvek UV Facade, je Tyvek UV Facade páska univerzálna, odolná voči poveternostným vplyvom a UV odolná páska pre silné prelepenie stien a striech s dlhou životnosťou vo vonkajšom prostredí.

Špecifikácia

VLASTNOSTI	Nominálna hodnota
Druh:	1312F
Plošná hmotnosť:	cca 390 gr/m2 (bez krycieho papieru)
Priľnavosť (DIN EN 1939):	cca 25 N/25mm
Podporná tkanina:	vysoko UV-stabilizovaný polymér
Odolnosť voči teplotám:	od –40°C do + 100°C

Doporučenie pre používanie a starostlivosť

- Produkt je vytvorený pre odbor stavebníctvo. DuPontTM Tyvek® UV Facade Páska je charakteristická vysokou, okamžitou priľnavosťou k materiálu DuPontTM Tyvek® UV Facade či k rozsiahlej škále plastických materiálov (napr. netkanej textílie, jemné vlákna a pod.).
- Užívatelia musia skontrolovať, či je DuPontTM Tyvek® UV Facade Páska vhodná pre daný materiál (Napr. S ohľadom na priľnavosť, chemickú znášanlivosť, farbenie a pod ...).
- Páska vykazuje výbornú odolnosť voči starnutiu, vode, vlhkosti, prírodnému kolobehu či chemikáliám.
- Odporúča sa aplikovať tento produkt pri teplote vyššej ako -5 ° C, na suchý a čistý povrch (žiadny prach, mastnota, rozpúšťadlá a pod.).
- Skladovanie: uchovávajte role materiálu v ich pôvodnom balení, vertikálne s ich dlhou hranou, a to v suchom a čistom prostredí. Teplota v mieste skladovania by mala byť v rozmedzí od + 10 ° C do + 30 ° C

DuPont de Nemours
(Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton,
L-2984 Luxembourg
E-mail: tyvekinfo@dupont.com
Tel. +352 3666 5885

www.building.dupont.com

Tyto informace odpovídají našim stávajícím znalostem. Účelem této informace není náhrada jakýchkoliv přezkušovacích procesů, jejichž výsledky by Vás mohly vést k rozhodnutí o vhodnosti našich produktů pro aplikaci jinou než aplikaci specifikovanou na tomto místě. Uvedené informace jsou předmětem revize a budou aktualizovány podle nejnovějších znalostí a poznatků. Protože nelze předvídat veškeré možnosti konečného využití v konkrétních podmínkách, DuPont negarantuje ani nepřebírá odpovědnost za interpretaci těchto informací. Nic v této publikaci nelze brát jako povolení k použití nebo jako doporučení k porušování jakýchkoliv patentových práv. Informace o bezpečnosti výrobku jsou k dispozici na požádání. Tento data list je tištěný materiál a je platný bez podpisu.

Datum: 22.10.2020

DuPont ™, logo DuPont Oval a všechny produkty, pokud není uvedeno jinak, označené ™, ℠ nebo ® jsou ochranné známky, servisní značky nebo registrované ochranné známky přidružených společností DuPont de Nemours, Inc. © 2020 DuPont.

DuPont™ Tyvek® Metalizovaná Páska

Technický list

Popis produktu & aplikace

Jedonostranná Metalizovaná Páska Tyvek® (HD-PE)) s vysokou odolností proti vodě, vyrobena z modifikovaného akrylového lepidla a krycího papíru. DuPontTM Tyvek® Metalizovaná Páska je vhodná pro utěsnění spojů membrán, a obzvláště pro utěsňování v okolí penetrací nebo pro opravy poškození u všech Tyvek® a AirGuard® fólií.

Specifikace

VLASTNOSTI	NOMINÁLNÍ HODNOTA
Styl:	2060M
Barva:	Metalická
Tloušťka:	cca 300 µm
Plošná hmotnost:	cca 210 g/m^2
Odolnost proti teplotám:	od -40 °C do +100 °C
Pevnost v tahu:	300 N / 5 cm
Průtažnost:	15 %
Přilnavost:	25 N/25mm

Doporučení pro používání a péči

- Produkt je vytvořen pro obor stavebnictví. DuPontTM Tyvek® Metalizovaná Páska je charakteristická vysokou, okamžitou přilnavostí k materiálu Tyvek® či k rozsáhlé škále plastických materiálů (např. netkané textilie, jemná vlákna apod.).
- Uživatelé musí zkontrolovat, zda je DuPontTM Tyvek® Metalizovaná Páska vhodná pro daný materiál (např. s ohledem na přilnavost, chemickou snášenlivost, barvení apod...).
- Páska vykazuje výbornou odolnost vůči stárnutí, vodě, vlhkosti, přírodnímu koloběhu či chemikáliím.
- Doporučuje se aplikovat tento produkt při teplotě vyšší než 0°C, na suchý a čistý povrch (žádný prach, mastnota, rozpouštědla apod.).
- Skladování: uchovávejte role materiálu v jejich původním balení, horizontálně, a to v suchém a čistém prostředí. Teplota v místě úschovy by měla být v rozmezí od +10°C do +30°C, páska nesmí být vystavena přímému UV záření.

DuPont de Nemours
(Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton,
L-2984 Luxembourg
E-mail: tyvekinfo@dupont.com
Tel. +352 3666 5885

www.building.dupont.com

Tyto informace odpovídají našim stávajícím znalostem. Účelem této informace není náhrada jakýchkoliv přezkušovacích procesů, jejichž výsledky by Vás mohly vést k rozhodnutí o vhodnosti našich produktů pro aplikaci jinou než aplikaci specifikovanou na tomto místě. Uvedené informace jsou předmětem revize a budou aktualizovány podle nejnovějších znalostí a poznatků. Protože nelze předvídat veškeré možnosti konečného využití v konkrétních podmínkách, DuPont negarantuje ani nepřebírá odpovědnost za interpretaci těchto informací. Nic v této publikaci nelze brát jako povolení k použití nebo jako doporučení k porušování jakýchkoliv patentových práv. Informace o bezpečnosti výrobku jsou k dispozici na požádání. Tento data list je tištěný materiál a je platný bez podpisu.

Datum: 26.08.2020

DuPont ™, logo DuPont Oval a všechny produkty, pokud není uvedeno jinak, označené ™, ℠ nebo ® jsou ochranné známky, servisní značky nebo registrované ochranné známky přidružených společností DuPont de Nemours, Inc. © 2020 DuPont.

DuPont™ Tyvek® FLEXWRAP EZ

Technický list

Popis produktu & aplikace

Vysoce výkonná flexibilní těsnicí páska na bázi navíjené vrchní vrstvy Tyvek® a butylového lepidla, pro efektivní a trvanlivé utěsnění membrán. Vytváření průchodů, jako jsou střešní a okenní napojení, potrubí, větrací otvory, kabely a další otvory mohou být utěsněny vzduchotěsně a odolávat větru a vniknutí vody. Vhodné pro vnitřní i vnější použití ve všech střešních a stěnových systémech u všech Tyvek® a AirGuard® fólií.

Specifikace

VLASTNOSTI	NOMINÁLNÍ HODNOTA
Styl:	2064FW
Barva:	Bílá (černé lepidlo)
Odolnost proti teplotám:	od –30°C do + 80°C (dočasně 100°C)
Průtažnost:	ca. 130 % (1,3 x originální délka)
Teplota při instalaci:	> 0°C
UV odolnost:	4 měsíce

Doporučení pro používání a péči

- Produkt je vytvořen pro obor stavebnictví. Tyvek® FLEXWRAP EZ je charakteristická vysokou, okamžitou přilnavostí k materiálu Tyvek® a AirGuard® a k rozsáhlé škále plastických materiálů (např. netkané textilie, jemná vlákna apod.).
- Uživatelé musí zkontrolovat, zda je Tyvek® FLEXWRAP EZ vhodná pro daný materiál (např. s ohledem na přilnavost, chemickou snášenlivost, barvení apod...).
- Páska vykazuje výbornou odolnost vůči stárnutí, vodě, vlhkosti, přírodnímu koloběhu či chemikáliím.
- Doporučuje se aplikovat tento produkt při teplotě vyšší než 0°C, na suchý a čistý povrch (žádný prach, mastnota, rozpouštědla apod.).
- Skladování: uchovávejte role materiálu v jejich původním balení, horizontálně, a to v suchém a čistém prostředí. Teplota v místě úschovy by měla být v rozmezí od +10°C do +30°C. Chraňte před UV zářením.

DuPont de Nemours
(Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton,
L-2984 Luxembourg
E-mail: tyvekinfo@dupont.com
Tel. +352 3666 5885

www.building.dupont.com

Tyto informace odpovídají našim stávajícím znalostem. Účelem této informace není náhrada jakýchkoliv přezkušovacích procesů, jejichž výsledky by Vás mohly vést k rozhodnutí o vhodnosti našich produktů pro aplikaci jinou než aplikaci specifikovanou na tomto místě. Uvedené informace jsou předmětem revize a budou aktualizovány podle nejnovějších znalostí a poznatků. Protože nelze předvídat veškeré možnosti konečného využití v konkrétních podmínkách, DuPont negarantuje ani nepřebírá odpovědnost za interpretaci těchto informací. Nic v této publikaci nelze brát jako povolení k použití nebo jako doporučení k porušování jakýchkoliv patentových práv. Informace o bezpečnosti výrobku jsou k dispozici na požádání. Tento data list je tištěný materiál a je platný bez podpisu.

Datum: 26.08.2020

DuPont ™, logo DuPont Oval a všechny produkty, pokud není uvedeno jinak, označené ™, ℠ nebo ® jsou ochranné známky, servisní značky nebo registrované ochranné známky přidružených společností DuPont de Nemours, Inc. © 2020 DuPont.

DuPont™ Tyvek® FlexWrap NF

Technický list

Popis produktu a použití

Tyvek® FlexWrap NF je samolepicí, extrémně pružný butylový tmel (syntetický kaučuk) s mikrokrepovou vrchní vrstvou Tyvek®. Je vhodný pro spojení všech druhů penetrací, na Tyvek®, AirGuard® a množství dalších membrán. Mohly by to být tyto průchody: ventilační potrubí, všechny druhy větracích otvorů, střecha okna a komíny, spojovaní zevnitř (AVCL) a zvenčí (podklad). Díky extrémní pružnosti je Tyvek® FlexWrap NF vynikající volbou pro všechna okna a dveře aplikace při stavbě stěn a stavbě dřevěných rámů.

Technické data

Vlastnosti	Hodnota
Název stylu	FLEXNF
Barva	černá / bílá
Tloušťka	cca. 1,6 mm
Prodloužení	cca. 150 % (2,5 x původní délka)
Teplotní rozsah	od -30 °C do +80 °C (krátkodobá expozice 100 °C)
Doporučená teplota instalace	> 4 °C (min. 0 °C)
UV odolnost	4 měsíce

Doporučení k použití a péči

- Produkt je určen pro stavebnictví, pro použití na teplé a studené straně budovy
- Uživatelé musí zkontrolovat, zda je Tyvek® FlexWrap NF vhodný pro daný podklad (adhezní, chemický kompatibilita, barvení, ...)
- Odolnost proti stárnutí, vodě, vlhkosti, cyklování prostředí a chemická odolnost je vynikající
- Doporučená teplota instalace je> 4 ° C s absolutním limitem 0 ° C
- Povrch musí být zbavený nečistot, vlhkosti, ledu, mastnoty a jiných potenciálně nebezpečných materiálů snížit přilnavost
- Základní nátěr lze použít při aplikačních teplotách pod 0 ° C a při neideálních podmínkách povrchu
- Podmínky skladování: role uchovávejte v původním obalu, na čistém a suchém místě. Skladovací teplota by měla být mezi + 10 ° C a + 30 ° C, chráněna před přímým UV zářením.

DuPont de Nemours
(Luxembourg)S.à r.l.
L - 2984 Luxembourg
E-mail: tyvekinfo@dupont.com
Tel. +352 3666 5885

www.building.dupont.co.uk

Dátum: 29. leden 2021

Tyto informace odpovídají našim současným znalostem v této oblasti. Není to zamýšleno nahradit jakékoli testování, které budete možná muset provést, abyste si sami určili vhodnost našich produktů pro jakoukoli jinou aplikaci, než je specifikovaná aplikace zde. Tyto informace mohou být revidovány jako nové znalosti a zkušenosti bude k dispozici. Protože nemůžeme předvídat všechny odchylky ve skutečných podmínkách konečného použití, společnost DuPont neposkytuje žádné záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmikoli použití těchto informací pro jiné aplikace, než jsou zde specifikované aplikace. Nic v této publikaci nelze považovat za licenci k provozování podle nebo doporučení k porušení jakéhokoli patentového práva. Informace o bezpečnosti produktu jsou k dispozici na žádost. Tento datový list je tištěný dokument a je platný bez podpisu

DuPont ™, logo DuPont Oval a všechny produkty, pokud není uvedeno jinak, označeny ™, ℠ nebo ® jsou ochranné známky, servisní značky nebo registrované ochranné známky společností DuPont de Nemours, Inc. © 2021 DuPont

DuPont™ Tyvek® Butyl Páska

Technický list

Popis produktu & aplikace

Oboustranný butylový tmel (syntetická pryž), pro použití se všemi membránami Tyvek®. Vhodný pro utěsnění hřebů pod konralatěmi, utěsnění poklopů, obvodů, komínů a podpěr, či lepení střešních membrán k okapům. Obzvláště vhodný pro lepení membrán Tyvek® k zdivu, cihlám, dřevu, kovu a většině umělých hmot.

Specifikace

VLASTNOSTI	NOMINÁLNÍ HODNOTA
Styl:	1311B
Barva:	černá
Tloušťka:	cca 1,2 mm
Teplotní odolnost:	od –30°C do + 90°C (krátké vystavení vyšším teplotám nemá vliv na vlastnosti produktu)
Hustota:	cca 1,30 g/cm^3

Doporučení pro používání a péči

- Produkt je vytvořen pro obor stavebnictví. DuPontTM Tyvek® Butyl Páska je charakteristická vysokou, okamžitou přilnavostí (ihned se přilepí na podklad).
- Butyl je syntetická pryž, a proto nemůže být použit pro spoje, které jsou neustále vystaveny me chanickému pnutí.
- Uživatelé musí zkontrolovat, zda je tmel vhodný pro daný materiál (např. s ohledem na přilnavost, chemickou snášenlivost, barvení apod...).
- Páska vykazuje výbornou odolnost vůči stárnutí, vodě, vlhkosti či přírodnímu koloběhu.
- Doporučuje se aplikovat tento produkt při teplotě od +5°C do +40°C, na suchý a čistý povrch (žádný prach, mastnota, rozpouštědla apod.).
- Skladování: uchovávejte role materiálu v jejich původním balení, horizontálně, a to v suchém a čistém prostředí. Teplota v místě skladování do +30°C.

DuPont de Nemours
(Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton,
L-2984 Luxembourg
E-mail: tyvekinfo@dupont.com
Tel. +352 3666 5885

www.building.dupont.com

Tyto informace odpovídají našim stávajícím znalostem. Účelem této informace není náhrada jakýchkoliv přezkušovacích procesů, jejichž výsledky by Vás mohly vést k rozhodnutí o vhodnosti našich produktů pro aplikaci jinou než aplikaci specifikovanou na tomto místě. Uvedené informace jsou předmětem revize a budou aktualizovány podle nejnovějších znalostí a poznatků. Protože nelze předvídat veškeré možnosti konečného využití v konkrétních podmínkách, DuPont negarantuje ani nepřebírá odpovědnost za interpretaci těchto informací. Nic v této publikaci nelze brát jako povolení k použití nebo jako doporučení k porušování jakýchkoliv patentových práv. Informace o bezpečnosti výrobku jsou k dispozici na požádání. Tento data list je tištěný materiál a je platný bez podpisu.

Datum: 26.08.2020

DuPont ™, logo DuPont Oval a všechny produkty, pokud není uvedeno jinak, označené ™, ℠ nebo ® jsou ochranné známky, servisní značky nebo registrované ochranné známky přidružených společností DuPont de Nemours, Inc. © 2020 DuPont.

DuPont™ Tyvek® Páska pro utěsnění hřebíkových spojů

Technický list

Popis produktu & aplikace

DuPont™ Tyvek® páska pro utěsnění hřebíkových spojů je vysoce kvalitní jednostranná pěnová páska z polyethylenu. Je navržen zvláště pro utěsnění spojů hřebíků, šroubů a sponek mezi kontralatěmi a membránami Tyvek®. Je vhodná na všechny Tyvek® membrány, na PP netkané textílie a zátěrové materiály. Těsnicí páska je doporučena všude, kde je vyžadována lepší odolnost proti dešti v šikmých střechách.

Specifikace

VLASTNOSTI	NOMINÁLNÍ HODNOTA
Styl:	1310N
Barva:	Antracitová
Tloušťka:	4 mm
Odolnost proti teplotám:	od –30°C do + 80°C
Instalační teplota:	> 0°C

Doporučení pro používání a péči

- DuPontTM Tyvek® Páska pro utěsnění hřebíkových spojů může být aplikována přímo na kontralať nebo na Tyvek® membránu.
- V každém případě je třeba dbát na to, aby byl zajištěn dostatečný kontaktní tlak v celé délce kontralatě na membránu Tyvek®.
- Doporučuje se aplikovat tento produkt při teplotě vyšší než 0°C, na suchý a čistý povrch (žádný prach, mastnota, rozpouštědla apod.).
- Skladování: uchovávejte role materiálu v jejich původním, neotevřeném balení, maximálně 24 měsíců, bez přímého UV záření, v suchém a čistém prostředí. Teplota v místě úschovy by měla být v rozmezí od +5°C do +35°C a relativní vlhkost <65%.

DuPont de Nemours
(Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton,
L-2984 Luxembourg
E-mail: tyvekinfo@dupont.com
Tel. +352 3666 5885

www.building.dupont.com

Tyto informace odpovídají našim stávajícím znalostem. Účelem této informace není náhrada jakýchkoliv přezkušovacích procesů, jejichž výsledky by Vás mohly vést k rozhodnutí o vhodnosti našich produktů pro aplikaci jinou než aplikaci specifikovanou na tomto místě. Uvedené informace jsou předmětem revize a budou aktualizovány podle nejnovějších znalostí a poznatků. Protože nelze předvídat veškeré možnosti konečného využití v konkrétních podmínkách, DuPont negarantuje ani nepřebírá odpovědnost za interpretaci těchto informací. Nic v této publikaci nelze brát jako povolení k použití nebo jako doporučení k porušování jakýchkoliv patentových práv. Informace o bezpečnosti výrobku jsou k dispozici na požádání. Tento data list je tištěný materiál a je platný bez podpisu.

Datum: 26.08.2020

DuPont ™, logo DuPont Oval a všechny produkty, pokud není uvedeno jinak, označené ™, ℠ nebo ® jsou ochranné známky, servisní značky nebo registrované ochranné známky přidružených společností DuPont de Nemours, Inc. © 2020 DuPont.

DuPont™ AirGuard® páska

Popis produktu a použití

Vysoce výkonná, pružná a univerzální páska pro kontrolu vrstev vzduchu a par (AVCL-Tape). Vhodné pro vzduchotěsné utěsnění membránových spojů, kloubů, , oken a dveří a utěsnění kolem prostupů, jako jsou potrubí, elektroinstalační a konstrukční prvky. Dobrá přilnavost k různým hladkým a mírně drsným podkladům; dřevo, zdivo, hliníkové, ocelové, UPVC, PE a PP membrány. Doporučeno pro interní použití s AirGuard® AVCL.

Složení produktu

Nosič:	Flexibilní PE film, bílý
Lepidlo:	Akryl
Uvolňovací vložka:	Silikonizovaný papír

Specifikace

Vlastnosti	Standrady	Hodnota
Názov stylu		1310V
Barva		bílá
Tloušťka	DIN EN 1942	cca. 270 µm
Základní hmotnost		cca. 375 g/m²
Teplotní rozsah		-40 °C až 70 °C
Instalační teplota		> -5°C (*)
Vzduchotěsnost (**)	DIN 4108-2 DIN 18542	vzduchotěsný splňuje BG R
Pevnost v tahu	DIN EN 14410	cca. 25 N/cm
Prodloužení při přetržen	DIN EN 14410	cca. 450 %
Přilnavost k ocel	DIN EN 1939	cca. 12 N/cm
GEV-EMICODE	EC1 Plus	
(*): v závislosti na podkladu se to může mírně lišit. Před zahájením instalace může být nutné provést samolepicí testování.		
(**): Měřeno při tlakovém rozdílu 600 Pa. Testováno na hliníkovém povrchu.		

Doporučení a péče

- Vysoce pružný, ručně odnímatelný vyztužený nosič
- Dobrá teplotní odolnost
- Vysoká odolnost proti vodní páře
- Akrylové lepidlo s vynikající odolností proti stárnutí
- Lepidlo neobsahující rozpouštědla
- Až 4 měsíce odolné vůči UV záření (při použití pro venkovní aplikace)
- Není citlivý na kontakt s vodou
- V případech, kdy není adheze účinná kvůli velmi poréznímu povrchu stavebního materiálu, nestabilní, řídový nebo písčitý se předem doporučuje DuPont ™ Tyvek® Primer
- Na povrchu by neměly být nečistoty, vlhkost, led, mastnota a jiné materiály, které by se potenciálně mohly snížit adhezní pevnost

Doporučení pro skladování:

- Role skladujte v originálních obalech na suchém a čistém místě při teplotách mezi + 5 °C a 35 °C a mimo přímé sluneční světlo

Dátum: 29. leden 2021

DuPont de Nemours
(Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton,
L - 2984 Luxembourg
Tel.: +352 3666 5885
tyvek.info@lux.dupont.com

www.building.dupont.co.uk

Tyto informace odpovídají našim současným znalostem v této oblasti. Není to zamýšleno nahradit jakékoli testování, které budete možná muset provést, abyste si sami určili vhodnost našich produktů pro jakoukoli jinou aplikaci, než je specifikovaná aplikace zde. Tyto informace mohou být revidovány jako nové znalosti a zkušenosti bude k dispozici. Protože nemůžeme předvídat všechny odchylky ve skutečných podmínkách konečného použití, společnost DuPont neposkytuje žádné záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmikoli použití těchto informací pro jiné aplikace, než jsou zde specifikované aplikace. Nic v této publikaci nelze považovat za licenci k provozování podle nebo doporučení k porušení jakéhokoli patentového práva. Informace o bezpečnosti produktu jsou k dispozici na žádost. Tento datový list je tištěný dokument a je platný bez podpisu

DuPont ™, logo DuPont Oval a všechny produkty, pokud není uvedeno jinak, označeny ™, ℠ nebo ® jsou ochranné známky, servisní značky nebo registrované ochranné známky společností DuPont de Nemours, Inc. © 2021 DuPont

Technický list

DuPont™ Tyvek® Omítací páska

Popis produktu a použití

Vysoce výkonná vzduchotěsná, nepropustná a vodotěsná lepicí páska pro vnitřní i vnější použití, k přilepení k omítce.Umožňuje účinné vzduchotěsné utěsnění na křižovatkách mezi stěnami, podlahami a stropmi a kolem oken, dveří a případných prostupů v obvodovém plášti budovy. Páska má hodnotu Sd adaptivní na vlhkost (odpor páry), která pomáhá eliminovat riziko zachycení vlhkosti uvnitř obvodového pláště budovy

Složení produktu

Nosič: Vlhkost adaptivní speciální PET / PA netkaný film (bílý)
Lepidlo: Akryl
Vložka: Silikonizovaný PP film

Specifikace

Vlastnosti	Hodnota
Názov stylu	1310PT
Barva	bílá
Tloušťka	cca. 400 µm
Základní hmotnost	cca. 300 g/m²
Teplotní rozsah	-40 °C až 100 °C
Instalační teplota	> 0°C
Rychlost přenosu páry (hodnota Sd)	0,3 - 3 mv závislosti na úrovni vlhkosti
Odolnost proti dešti* (EN 12208) (DIN 18542)	9A (600 Pa) splňuje BG 1
Vzduchotěsnost** (DIN 4108-2) (DIN 18542)	vzduchotěsný splňuje BG R
Pevnost v tahu (MD a XD: DIN EN 14410)	cca. 40 N/cm
Prodloužení při přetržení (MD a XD: DIN EN 14410)	cca. 15 %
Přilnavost k oceli	cca. 15 N/cm
* Testováno na základním cementovaném povrchu i na PVC bez základního nátěru.	
** Měřeno při tlakovém rozdílu 600 Pa. Testováno na hliníkovém povrchu.	

Doporučení a péče

- Snadná instalace díky dělené oddělovací vložce a vysoké pevnosti v tahu na délku - a v příčném směru
- Velmi dobrá teplotní odolnost
- Bez emulgátorů a pomocných emulgátorů (APEO)
- Lepidlo bez rozpouštědel s velmi nízkými emisemi a vynikající odolností proti stárnutí
- Venkovní expozice až 3 měsíce (není citlivá na kontakt s vodou)
- Lze jej snadno omítnout
- Podmínky: rolky skladujte v původním obalu, na čistém a suchém místě.
- Skladovací teplota mezi +5 ° C a 35 ° C a mimo přímé sluneční světlo.
- Povrch by měl být zbavený nečistot, vlhkosti, ledu, mastnoty a jiných materiálů, které by mohly snížit přilnavost síla
- V případech, kdy není adheze účinná, protože povrch stavebního materiálu je velmi porézní, nestabilní, křídový nebo písčitý se předem doporučuje DuPont ™ Tyvek® Primer 1310P

Dátum: 29. leden 2021

DuPont de Nemours
(Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton,
L - 2984 Luxembourg
Tel.: +352 3666 5885
tyvek.info@lux.dupont.com

www.building.dupont.co.uk

Tyto informace odpovídají našim současným znalostem v této oblasti. Není to zamýšleno nahradit jakékoli testování, které budete možná muset provést, abyste si sami určili vhodnost našich produktů pro jakoukoli jinou aplikaci, než je specifikovaná aplikace zde. Tyto informace mohou být revidovány jako nové znalosti a zkušenosti bude k dispozici. Protože nemůžeme předvídat všechny odchylky ve skutečných podmínkách konečného použití, společnost DuPont neposkytuje žádné záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmikoli použití těchto informací pro jiné aplikace, než jsou zde specifikované aplikace. Nic v této publikaci nelze považovat za licenci k provozování podle nebo doporučení k porušení jakéhokoli patentového práva. Informace o bezpečnosti produktu jsou k dispozici na žádost. Tento datový list je tištěný dokument a je platný bez podpisu

DuPont ™, logo DuPont Oval a všechny produkty, pokud není uvedeno jinak, označeny ™, ℠ nebo ® jsou ochranné známky, servisní značky nebo registrované ochranné známky společností DuPont de Nemours, Inc. © 2021 DuPont

Technický list

DuPont™ Tyvek® Primer

Popis výrobku a aplikace

Kapalný roztok základního nátěru ke stabilizaci porézních a křídových povrchů, který umožňuje následný efekt lepení lepicích pásek a tmelů Tyvek® / AirGuard®. Základní nátěr je ideální pro aplikaci na zdivo, kámen, zdivo, omítka, omítky, vápno nebo cementové malty, různé měkké dřevovláknité desky (hrubé řezané nebo hoblované)

Specifikace

Vlastnosti	Hodnota
Název stylu	1310P
Barva po vyschnutí	transparentná
Teplota při aplikaci	> -10 °C, pokud teplota dosáhne minimálně +5 °C ve stejný pracovní den
Teplota pri zpracovaní primeru	+5 °C až do +30 °C
Teplotní odolnost	-40 °C až do +80 °C
Hustora při +20 °C <(EN 542)	cca. 1,02 g/cm^3
Hustota podle Brookfield (06/15 min-1) při +20 °C	cca. 2800 (mPa.s)
GEV-EMICODE	EC1 Plus

Doporučení k použití a péči

Produkt by měl být před zpracováním aklimatizován. Lahvičkou protřepejte, abyste dosáhli homogenní látky. Povrch musí být suchý, zbavený prachu, mastnoty, ledu a částic (nesmí být písčitý). Naneste Primer na povrch a nanášejte štětcem nebo malířským válečkem, čímž dosáhnete rovnoměrného rozptylu kolem 100 g / m2. Velmi porézní povrchy může vyžadovat více než jednu vrstvu. Je nutná minimálně 1 hodina, aby Primer mohl vytvrdnout před jakýmkoli lepidlem je aplikována páska - základní barva změní barvu z bílé na průhlednou. Doba vytvrzování je silně závislá na teplotu, ventilaci, vlhkost a na povrchovou pórovitost (rychlost absorpce). Zahuštěný primer může být zředěný vodou. Společnost DuPont doporučuje uživatelům, aby před použitím provedli autotest na oblasti vzorku.

Podmínky skladování: skladujte hermeticky uzavřené v původním obalu při teplotách mezi +15 °C a +25 °C a žádné přímé sluneční záření. Doba použitelnosti je 24 měsíců. Výrobek je citlivý na mráz. Doporučuje se zavřít víčko, pokud má být základní nátěr ponechán delší dobu stát, aby nedošlo k jeho vychnutí uvnitř trysky a tvoří ucpání. Pokud k tomu však dojde, lze trysku snadno vyčistit ponořením na krátkou dobu do rozpouštědla

Dátum: 29. leden 2021

DuPont de Nemours
(Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton,
L - 2984 Luxembourg
Tel.: +352 3666 5885
tyvek.info@lux.dupont.com

www.building.dupont.co.uk

Tyto informace odpovídají našim současným znalostem v této oblasti. Není to zamýšleno nahradit jakékoli testování, které budete možná muset provést, abyste si sami určili vhodnost našich produktů pro jakoukoli jinou aplikaci, než je specifikovaná aplikace zde. Tyto informace mohou být revidovány jako nové znalosti a zkušenosti bude k dispozici. Protože nemůžeme předvídat všechny odchylky ve skutečných podmínkách konečného použití, společnost DuPont neposkytuje žádné záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmikoli použití těchto informací pro jiné aplikace, než jsou zde specifikované aplikace. Nic v této publikaci nelze považovat za licenci k provozování podle nebo doporučení k porušení jakéhokoli patentového práva. Informace o bezpečnosti produktu jsou k dispozici na žádost. Tento datový list je tištěný dokument a je platný bez podpisu

DuPont ™, logo DuPont Oval a všechny produkty, pokud není uvedeno jinak, označeny ™, ℠ nebo ® jsou ochranné známky, servisní značky nebo registrované ochranné známky společností DuPont de Nemours, Inc. © 2021 DuPont

Technický list

DuPont™ AirGuard® tmel
(DuPont™ AirGuard® Sealant)

Popis produktu a použití

Těsnící tmel s vysokou počáteční přilnavostí a rychlou funkční pevností pro vnitřní stavební práce. Doporučeno pro lepení parotěsné vrstvy AirGuard® (AVCL) na různé pevné konstrukční povrchy, aby se dosáhlo vzduchotěsného utěsnění. Vhodný také pro spáry a ideální pro použití v uzavřených oblastech, kde lepicí páska se obtížně nanáší, například rohy oken a dveří. Poskytuje vynikající přilnavost většina povrchů, jako je kámen, zdivo, dřevo, sádrové výrobky a dřevovláknité desky. Tmel neobsahuje rozpouštědlo a poskytuje konzistentní a stabilní nekapající řešení (tixotropní)

Specifikace

Vlastnosti	Hodnota
Názov stylu	1211S
Barva (po zaschnutí)	Světle modrá
Teplotní rozsah (po zaschnutí)	-30 °C až +80 °C
Teplota zpracování	-5 °C až +30 °C
Hustota (EN542 při +20 ° C)	cca. 1,02 g/cm^3
GEV-EMICODE	EC1^{plus}
Francouzská třída emisí VOC	A+

Doporučení a péče

Povrchy lepených materiálů musí být suché, zbavené prachu a mastnoty. Tmel by měl být před aplikací aklimatizován na teplotu zpracování. Lepidlo se nanáší homogenně (silná kulička 4 - 8 mm) na parotěsnou vrstvu, film, pás drážky u okna nebo na nosný stavební materiál. Doba vytvrzování závisí na tloušťce kuliček, teplotě, vlhkosti, nasákavosti a parotěsnosti materiálů k lepení. V ideálním případě by měl být jeden ze dvou materiálů absorpční nebo parotěsný. Lepení na nesavé materiály lze provést pouze „kontaktním lepením" po podmíněném zaschnutí tmelu (16–20 hodin). The specifickou dobu vytvrzení lze obecně přesně určit pouze autotestem. Před tvrdým zaschnutím uvolněte lepení a pak lze znovu spojit. Tmel by neměl být používán v trvale vlhkých podmínkách nebo tam, kde je přítomen chlór. Lepení parotěsných vrstev se stavebními materiály lze provést pouze tehdy, když je těsnicí hmota mokrá fáze 'mírným tlakem ruky. Aby byla účinná, musí zůstat minimální tloušťka kuličky 1 mm a by nemělo být stlačeno na plocho. Díky samolepícím vlastnostem lepidla je možné lepit uvolněné vazby znovu.

Podmínky skladování: skladujte v původním obalu při teplotách mezi +15 ° C a +25 ° C a na přímém slunci záření. Doba použitelnosti je 24 měsíců.

DuPont de Nemours
(Luxembourg) S.à r.l.
L - 2984 Luxembourg
E-mail: tyvekinfo@dupont.com
Tel. +352 3666 5885

www.building.dupont.com

Tyto informace odpovídají našim současným znalostem v této oblasti. Není to zamýšleno nahradit jakékoli testování, které budete možná muset provést, abyste si sami určili vhodnost našich produktů pro jakoukoli jinou aplikaci, než je specifikovaná aplikace zde. Tyto informace mohou být revidovány jako nové znalosti a zkušenosti bude k dispozici. Protože nemůžeme předvídat všechny odchylky ve skutečných podmínkách konečného použití, společnost DuPont neposkytuje žádné záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmikoli použití těchto informací pro jiné aplikace, než jsou zde specifikované aplikace. Nic v této publikaci nelze považovat za licenci k provozování podle nebo doporučení k porušení jakéhokoli patentového práva. Informace o bezpečnosti produktu jsou k dispozici na žádost. Tento datový list je tištěný dokument a je platný bez podpisu

Dátum: 29. leden 2021

DUPONT Tyvek®

DuPont ™, logo DuPont Oval a všechny produkty, pokud není uvedeno jinak, označeny ™, ℠ nebo ® jsou ochranné známky, servisní značky nebo registrované ochranné známky společností DuPont de Nemours, Inc. © 2021 DuPont