(V súlade s prílohou III nariadenia 305/2011 (EÚ) č. 305/2011)

Č.: DOP-1017015

1-Jedinečná identifikácia typu produktu

RAVAPROOF DIAMOND

2-Typ, šaržové alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného produktu podľa článku 11(4)

P 4,2MM DGREY -25C
Číslo šarže: Pozri etiketu produktu.

3-Zamýšľané použitie alebo využitie stavebného produktu v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou normou, ako ju predpokladá výrobca:

EN 13707 Hydroizolačné pásy a fólie, Asfaltové pásy s nosnou vložkou na hydroizoláciu striech. Definície a charakteristiky.

4-Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 11(5):
Obchodná skupina**: RAVAGO GROUP // Moerrenstraat 85A B-2370 Arendonk-BELGIUM**
Výrobca: RBS RAVAGO İNŞAAT YALITIM ÜRÜNLERİ A.Ş // Arslanbey OSB, ulica 5 č.: 7 Kartepe/Kocaeli – TURECKO
Tel: +90 216 571 35 35 (pbx)
E-mail: info.rbs.tr@ravago.com

5-Ak je to relevantné, meno a kontaktnú adresu oprávneného zástupcu, ktorého mandát pokrýva úlohy uvedené v článku 12 ods. 2

…

6-Systém alebo systémy hodnotenia a overovania stálosti parametrov stavebného produktu, ako je uvedené v prílohe V:

System 2+

7- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku pokrytého harmonizovanou normou:

Oznámený orgán č. 2195, Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş. vydal certifikát zhody výrobnej kontroly továrne na základe hodnotenia a overenia konzistentnosti výkonu v systéme 2+.

8- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, pre ktorý bolo vydané európske technické hodnotenie:

Nie je to relevantné

9- Deklarované parametre

Základné charakteristiky	**Výkon**			**Harmonizovaná technická špecifikácia**
	Jednotka	**Tolerancia**	**Todnota**	
Vonkajší požiarny výkon	Trieda	-	BROOF (t1,t2)	TS EN 13707: 2014-02 EN 13707 :2013
Reakcia na požiar	Trieda	-	NPD	
Vodotesnosť Mt.A	10 kPa	-	Prihrávka	
Flexibilita pri nízkych teplotách	°C	≤	-25	
Prietokový odpor pri zvýšenej teplote	°C	≥	100	
Pevnosť v ťahu (MD/CD)	N/50mm	±20%	800/600	
Predĺženie (MD/CD)	%	-5; +30	35/35	
Odolnosť voči nárazom	mm	min	600	
Odolnosť voči statickému zaťaženiu	kg	min	15	
Odolnosť proti trhaniu (s nechtom) (MD/CD)	N	±50	200/200	
Vlastnosti vodnej pary	μ	min	20000	
Flexibilita pri nízkych teplotách po umelom starnutí	°C	±5	-20	
Odpor prúdenia pri zvýšenej teplote po umelom starnutí	°C	-10;+0	100	
Nebezpečné látky	áno/nie	-	Nie	

NPD: Výkon nie je určený

10-Výkon produktu uvedeného v bodoch 1 a 2 je v súlade s deklarovaným výkonom v bode 9. Toto vyhlásenie o výkone sa vydáva výlučne na základe výhradnej zodpovednosti výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané za výrobcu a v jeho mene:

Kadir Kalkan
Vedúci výskumu a vývoja
Kocaeli, 13.07.2026

revízna stránka

Dátum revízie	Číslo revízie	Popis revízie	Revidované	Schválené
13.08.2025	00	Prvé vydanie	K.KALKAN	A. MENGÜLOĞUL
03.03.2026	01	Zmena čísla a názvu oznámeného orgánu	K.KALKAN	A. MENGÜLOĞUL