(V súlade s prílohou III nariadenia 305/2011 (EÚ) č. 305/2011)

**Č.: DOP-1010820**

1-Jedinečná identifikácia typu produktu

**RAVAPROOF STICKY**

2-Typ, šaržové alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného produktu podľa článku 11(4)

**VB 0,5MM AL**
**Číslo šarže: Pozri etiketu produktu.**

3-Zamýšľané použitie alebo využitie stavebného produktu v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou normou, ako ju predpokladá výrobca:

**EN 13707 Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované pásy s nosnou vložkou na hydroizoláciu striech. Definície a charakteristiky.**

**EN 13970 Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované vrstvy na reguláciu priepustnosti vodnej pary (parozábrany). Definície a charakteristiky.**

4-Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 11(5):
Obchodná skupina**: RAVAGO GROUP // Moerrenstraat 85A B-2370 Arendonk-BELGIUM**
**Výrobca: RBS RAVAGO İNŞAAT YALITIM ÜRÜNLERİ A.Ş // Arslanbey OSB, ulica 5 č.: 7 Kartepe/Kocaeli – TURECKO**
**Tel: +90 216 571 35 35 (pbx)**
**E-mail: info.rbs.tr@ravago.com**

5-Ak je to relevantné, meno a kontaktnú adresu oprávneného zástupcu, ktorého mandát pokrýva úlohy uvedené v článku 12 ods. 2

**…**

6-Systém alebo systémy hodnotenia a overovania stálosti parametrov stavebného produktu, ako je uvedené v prílohe V:

**Systém 2+, systém 4**

7- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku pokrytého harmonizovanou normou:

**Oznámený orgán č. 2195, Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş. vydal certifikát zhody výrobnej kontroly továrne na základe hodnotenia a overenia konzistentnosti výkonu v systéme 2+.**

8- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, pre ktorý bolo vydané európske technické hodnotenie:

**Nie je to relevantné**

9- Deklarované parametre

| Základné charakteristiky | Výkon | | | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|---|---|---|---|---|
| | Jednotka | Tolerancia | VB 0,5MM AL | |
| Reakcia na oheň | Trieda | - | E | EN 13707:2014-02 EN 13707:2013 & EN 13970:2007-05 EN 13970:2004 |
| Ohybnosť pri nízkej teplote | °C | ≤ | -25 | |
| Ťahové vlastnosti (MD/CD) | N/50mm | ±20% | 900/700 | |
| Predĺženie pri pretrhnutí (MD/CD) | % | ±2 | 3/3 | |
| Odolnosť proti roztrhnutiu (klincom) (MD/CD) | N | ±30% | 200/200 | |
| Odolnosť proti nárazu | mm | min | 300 | |
| Pevnosť spojov v šmyku | N/50mm | - | NPD | |
| Nebezpečné látky | - | - | Žiadna | |
| Správanie pri vonkajšom požiari | Trieda | - | NPD | EN 13707:2014-02 EN 13707:2013 |
| Ohybnosť pri nízkej teplote po umelom starnutí | °C | - | NPD | |
| Odolnosť proti stekaniu pri zvýšenej teplote po umelom starnutí | °C | - | NPD | |
| Odolnosť proti statickému zaťaženiu (metóda A) | kg | min | 20 | |
| Vodotesnosť | 10 kPa | - | Prihrávka | |
| Odolnosť proti prerastaniu koreňov | - | - | NPD | |
| Pevnosť spojov v odlupovaní | N/50mm | - | NPD | |
| Vodotesnosť | 2 kPa | - | Prihrávka | EN 13970:2007-05 EN 13970:2004 |
| Vlastnosti pri prestupe vodnej pary | Sd (m)<br>μ | ><br>> | 1500<br>268000 | |
| Trvanlivosť vlastností pri prestupe vodnej pary po umelom starnutí | - | - | NPD | |
| Trvanlivosť vodotesnosti po pôsobení chemikálií | - | - | NPD | |

10-Vlastnosti produktu uvedeného v bodoch 1 a 2 je v súlade s deklarovaným parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva výlučne na základe výhradnej zodpovednosti výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané za výrobcu a v jeho mene:

Kadir Kalkan
Vedúci výskumu a vývoja
Kocaeli, 13.07.2026

**revízna stránka**

| Dátum revízie | Číslo revízie | Popis revízie | Revidované | Schválené |
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | 00 | Prvé vydanie | K.KALKAN | A. MENGÜLOĞUL |
| 03.03.2026 | 01 | Zmena čísla a názvu oznámeného orgánu | K.KALKAN | A. MENGÜLOĞUL |