(V súlade s prílohou III nariadenia 305/2011 (EÚ) č. 305/2011)

Číslo: DOP-1006460

1-Jedinečná identifikácia typu produktu

RAVAPROOF VAPOR

2-Typ, šaržové alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného produktu podľa článku 11(4)

AL-35, SBS
Číslo šarže: Pozri etiketu produktu.

3-Zamýšľané použitie alebo využitie stavebného produktu v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou normou, ako ju predpokladá výrobca:

EN 13707 Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované pásy s nosnou vložkou na hydroizoláciu striech. Definície a charakteristiky.

EN 13969 Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované pásy proti vlhkosti vrátane asfaltovaných podkladových pásov proti tlakovej vode. Definície a charakteristiky.

EN 13970 Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované vrstvy na reguláciu priepustnosti vodnej pary (parozábrany). Definície a charakteristiky

4-Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 11(5):
Obchodná skupina**: RAVAGO GROUP // Moerrenstraat 85A B-2370 Arendonk-BELGIUM**
Výrobca: RBS RAVAGO İNŞAAT YALITIM ÜRÜNLERİ A.Ş // Arslanbey OSB, ulica 5 č.: 7 Kartepe/Kocaeli – TURECKO
Tel: +90 216 571 35 35 (pbx)
E-mail: info.rbs.tr@ravago.com

5-Ak je to relevantné, meno a kontaktnú adresu oprávneného zástupcu, ktorého mandát pokrýva úlohy uvedené v článku 12 ods. 2

…

6-Systém alebo systémy hodnotenia a overovania stálosti parametrov stavebného produktu, ako je uvedené v prílohe V:

System 2+

7- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku pokrytého harmonizovanou normou:

Oznámený orgán č. 2195, Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş. vydal certifikát zhody výrobnej kontroly továrne na základe hodnotenia a overenia konzistentnosti výkonu v systéme 2+.

8- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, pre ktorý bolo vydané európske technické hodnotenie:

Nie je to relevantné

9- Deklarované parametre

Základné charakteristiky	**Výkon**			**Harmonizovaná technická špecifikácia**
	Jednotka	**Tolerancia**	**AL-35, SBS**	
Reakcia na oheň	Trieda	-	NPD	EN 13707:2014-02 EN 13707:2013 & EN 13969:2004 EN13969:2007 & EN 13970:2007-05 EN 13970:2004
Ohybnosť pri nízkej teplote	°C	≤	-15	
Pevnosť v ťahu (MD/CD)	N/50mm	±50%	600/300	
Predĺženie (MD/CD)	%	±2	3/3	
Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu (klincom) (MD/CD)	N	-	NPD	
Odolnosť proti nárazu	mm	min	350	
Pevnosť spojov v šmyku	N/50mm	±50%	100	
Nebezpečné látky	-	-	Nie	
Správanie pri vonkajšom požiari	Trieda	-	NPD	EN 13707:2014-02 EN 13707:2013
Ohybnosť pri nízkej teplote po umelom starnutí	°C	-	NPD	
Odolnosť proti stekaniu pri zvýšenej teplote po umelom starnutí	°C	-	NPD	
Odolnosť proti statickému zaťaženiu – metóda A	kg	min	5	
Vodotesnosť	10 kPa	-	Prihrávka	
Odolnosť proti prerastaniu koreňov	-	-	NPD	
Pevnosť spojov v odlupovaní	N/50mm	-	NPD	
Vodotesnosť	60 kPa	-	Prihrávka	EN 13969:2004 EN13969:2007
Odolnosť proti statickému zaťaženiu – metóda B	kg	min	NPD	
Trvanlivosť: - Vodotesnosť po umelom starnutí - Vodotesnosť po pôsobení chemikálií	 60 kPa -	 - -	 NPD NPD	
Vodotesnosť	2 kPa	-	Prihrávka	EN 13970:2007-05 EN 13970:2004
Vlastnosti pri prestupe vodnej pary	Sd (m) μ	> >	1500 450000	
Trvanlivosť vlastností pri prestupe vodnej pary po umelom starnutí	-	-	NPD	

10-Výkon produktu uvedeného v bodoch 1 a 2 je v súlade s deklarovaným výkonom v bode 9. Toto vyhlásenie o výkone sa vydáva výlučne na základe výhradnej zodpovednosti výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané za výrobcu a v jeho mene:

Kadir Kalkan
Vedúci výskumu a vývoja
Kocaeli, 13.07.2026

Revizyon stránka

Dátum revízie	Číslo revízie	Popis revízie	Revidované	Schválené
13.08.2025	00	Prvé vydanie	K.KALKAN	A. MENGÜLOĞUL
03.03.2026	01	Zmena čísla a názvu oznámeného orgánu	K.KALKAN	A. MENGÜLOĞUL