

RAVAPROOF stickySTOPER EG1,6SAXL

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ		Bitüm Yapısı		SBS katkılı, kendinden yapışkanlı
TS EN 13969		Taşıyıcı		Cam tülü
CE		Üst Yüzey Kaplama		Cross Laminated HDPE Film
		Alt Yüzey Kaplama		Silikonize soyulabilir PP Film
Test Adı	Metot	Birim	Tolerans	Değer
Görsel kusurlar	TS EN 1850-1	yoktur
Kalınlık	TS EN 1849-1	mm	±0,2	1,6
Uzunluk	TS EN 1848-1	m	min(-0,03)	15/20
Genişlik	TS EN 1848-1	cm	min(-2)	100
Doğrusallıktan sapma	TS EN 1848-1			geçer
Su geçirmezlik	TS EN 1928 Mt.A / Mt. B	10kPa/60kPa*		Başarılı*
Soğukta bükülgenlik	TS EN 1109 / ASTM D-5147	°C	≤	≤-20
Yumuşama Noktası	ASTM D 36	°C	≥	≥105
Çekme özellikleri (Boy/En)	TS EN 12311-1	N/50mm	(-10%;+50%)	300/200
Uzama XL Film (Boy/En)	ASTM D 882	%	min	210/160
Darbeye karşı dayanım	ASTM E 154	N	>	220
Yırtılma dayanımı XL film	ASTM D 1004	N/mm		340/310
Yangına tepki	TS EN 11925-2	sınıf		E
Su buharı özellikleri	TS EN 1931		min	20 000
Tehlikeli maddeler	...	var/yok		yoktur