

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU

Stoperproof H 4,5 mm
Tek taşıyıcı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TS EN 13969



Bitüm yapısı	SBS katkılı, kendinden yapışkanlı
Taşıyıcı	Polyester
Üst yüzey kaplama	Kum
Alt yüzey kaplama	PE
Bini yeri (10cm)	5cm kendinden yapışkanlı + 5cm PE film

Test	Metot	Birim	Tolerans	Değer
Görsel kusurlar	TS EN 1850-1	Yoktur
Kalınlık	TS EN 1849-1	mm	±0,2	4,5
Uzunluk	TS EN 1848-1	m	min(-0,03)	8
Genişlik	TS EN 1848-1	m	min(-0,02)	1
Doğrusallıktan sapma	TS EN 1848-1			Geçer
Su geçirmezlik - Tip T (60kPa)	TS EN 1928 Mt.B			Başarılı
Boyutsal kararlılık	TS EN 1107-1	%	max	≤0,6
Düşük sıcaklıklarda esneklik	TS EN 1109 / ASTM D-5147	°C	≤	≤-16
Çekme dayanımı (Boy/En)	TS EN 12311-1	N/50mm	±100	800/800
Kopma uzaması (Boy/En)	TS EN 12311-1	%	±10	40/40
Darbeye karşı dayanım	TS EN 12691 Mt.A	mm	min	1000
Statik yüklere karşı dayanım	TS EN 12730 Mt.B	kg	min	10
Yırtılmaya karşı direnç (çivi ile) (Boy/En)	TS EN 12310-1	N	±50%	250/250
Ek yeri kaymaya karşı dayanım	TS EN 12317-1	N/50mm	±30%	1000
Su buharı geçiş özellikleri	TS EN 1931		min	20000
Yangına tepki	TS EN 11925-2	Sınıf		NPD
Dayanıklılık - Tip T (60kPa)	TS EN 1296/TS EN 1928			NPD
Kimyasallara karşı dayanım	TS EN 1847			NPD
Tehlikeli maddeler	...	Var/Yok		Yoktur

Ek özellikler	Metot	Birim	Tolerans	Değer
Hidrostatik basınç (3,2mm çatlak genişliğinde)	ASTM D 5385	m (psi)	≥	70 (100)
Yanal su migrasyonu	ASTM D 5385	m (psi)	≥	70 (100)
Yapıştığı betondan sıyırma	ASTM D 903	N/m		3400
Üzerine dökülen betona yapışma	EN 1372	N/mm		3,70
Ek yeri ayrılmaya karşı dayanım	TS EN 12316-1	N/50mm	±25%	200,00

StoperProof H 4,5 mm yüksek kendinden yapışma performanslı, SBS katkılı bitümlü su yalıtım membranıdır.

Özel formülasyonu sayesinde taze dökülen betona mükemmel ve sürekli yapışma sağlar. Stoperproof H 4,5 mm yatay su yalıtımı uygulamalarında tek kat kullanılmak üzere tasarlanmıştır.